

Стол модульный «Трапеция»

Столешница изготавливается из ЛДСП толщиной 16 мм. Имеет окантовку кромкой ПВХ 1 мм по периметру. Габариты столешницы 1200 мм в длину и 552 мм в глубину. Размер острых углов 60°, тупых углов 120°, радиуса закруглений 50 мм. В столешницу установлены металлические футорки для крепежа к металлокаркасу.

Металлокаркас цельносварной с регулируемыми опорами. Регулировка на ростовые группы 3-5, 4-6 и 5-7, что соответствует высоте 580-700 мм, 640-760 мм, 700-820 мм. Рама под столешницу изготавливается из трубы прямоугольного сечения 25x25 мм, толщина стенки 1,5 мм.

Механизм регулировки высоты телескопического типа на три фиксированных уровня. Фиксация жёсткая, винтами с резьбой М6. Опоры изготавливаются из труб круглого сечения $\varnothing 40$ мм и $\varnothing 51$ мм толщиной стенок 1,5 мм. Трубы $\varnothing 40$ мм привариваются к раме. Между трубами круглого сечения имеются пластиковые переходники, для обеспечения их беззазорного соединения.

В две нижние опоры $\varnothing 51$ мм вварены стальные втулки с отверстием под резьбу М10, в которую устанавливаются колёсные опоры со стопором. Диаметр колес $\varnothing 60$ мм. В две другие устанавливаются пластиковые заглушки с регулировкой компенсации неровностей пола.

Металлокаркас окрашен полимерной краской методом порошкового напыления. Поставляется в собранном виде с регулировкой по наибольшей ростовой группе.

Сам стол поставляется в разобранном виде и состоит из трех мест, столешницы, металлокаркаса и фурнитуры.